

## PLAIN

Faretto ad incasso con tecnologia LED sia per controsoffitto in cartongesso che per muratura tramite controcassa.


Recessed lamp with LED technology for plaster board ceiling and for brickwork with outer casing.



**350mA | CRI: 97**


SU RICHIESTA  
ON REQUEST

1-10V DALI PUSH




| articolo<br>item | temperatura colore<br>colour temperature | finitura<br>finish       | °ottica<br>°optic  | potenza<br>power | lumen<br>lumens |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| <b>5020</b>      | <b>M</b> 2700 °K                         | <b>-BI</b>               | diffusa<br>diffuse | 12,3W            | 1413 lm         |
|                  | <b>W</b> 3000 °K                         | <b>-RU</b>               |                    |                  | 1470 lm         |
|                  | <b>N</b> 4000 °K                         | <b>-NS</b><br><b>-CR</b> |                    |                  | 1507 lm         |

**CN02** Controcassa  
Outercasing



Controcassa  
Outercasing



#### Alimentatori in corrente - Constant current drivers

| articolo<br>item | potenza<br>power | dimensioni<br>dimension | n° articoli alimentabili<br>n° of items powerable | dimmerazione<br>dimming                                                                       |
|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AL15350</b>   | 15W 350mA        | 125x38x23               | 1 x max 1 faretto spot light                      | <br>PUSH |
| <b>TCI127031</b> | 18W 350mA        | 108x52x22               | 1 x max 1 faretto spot light                      |                                                                                               |

