


BEAM MASTER 35

Design Marc Sadler

Registered Design



SU RICHIESTA
ON REQUEST



unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet

Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	1x 5,4W
Alimentazione - Supply current	24Vdc
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K= 534 lm 3000°K= 557 lm 4000°K= 627 lm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	15° - 36°
Driver	escluso - excluded
Dimmerabile - Dimmable	sì - yes

Composizione codice - Code composition

example 1234W00-AA

Monocolore (ghiera inclusa) - Single color (ring included)


articolo item	temperatura colore colour temperature	°ottica °optic	finitura finish
4316	M 2700 °K	15 36	-BI Bianco opaco - RAL 9003 Matt white
	W 3000 °K		-BV Brunito verniciato Painted burnished
	N 4000 °K		-NE Nero opaco - RAL 9005 Matt black
			-OR Oro ricco Rich gold
			-RR Rame rosa Pink Copper
			-TI Titanio Titanium

BEAM MASTER 35

Design Marc Sadler

Registered Design

Personalizzato - Customized

Corpo Body		articolo item	temperatura colore colour temperature	°ottica °optic	finitura finish
		4311	M 2700 °K W 3000 °K N 4000 °K	15 36	-BI Bianco opaco - RAL 9003 Matt white -BV Brunito verniciato Painted burnished -NE Nero opaco - RAL 9005 Matt black -OR Oro ricco Rich gold -RR Rame rosa Pink Copper -TI Titanio Titanium
Ghiera Ring		articolo item	temperatura colore colour temperature	°ottica °optic	finitura finish
		411			-BI Bianco opaco - RAL 9003 Matt white -BV Brunito verniciato Painted burnished -NE Nero opaco - RAL 9005 Matt black -OR Oro ricco Rich gold -RR Rame rosa Pink Copper -TI Titanio Titanium

Alimentatori 24Vdc in tensione in remoto

Remote constant voltage drivers 24Vdc

articolo item	potenza power	dimensioni dimension	n° articoli alimentabili n° of items powerable
SNP3024	30W	160x58x18	1-5
SNP5024	50W	160x58x18	1-8
SNP7524	75W	160x58x18	1-12
AL10024	100W	190x52x37	1-16
TCI122754	150W	240x60x49	1-25

Centraline dimmerabili in remoto

Remote dimmable drivers

articolo item	potenza power	dimensioni dimension	dimmerazione dimming
DL-D/PMINI	max 120W	132x22x19	    PUSH DALI 1-10V 0-10V
DL-D/P	max 240W	156x47x26	    PUSH DALI 1-10V 0-10V
CASA-24-1CV	max 240W	57x43x19	